



# Product informatie: POLYESTER

## algemene info

Polyester, (PET) is een kunststofplaat die dmv van extrusie wordt vervaardigd.

Het materiaal kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- zeer sterk, slagvast en slagvast
- goed te bewerken; zagen, boren, frezen, buigen
- goed te vacuumvormen
- koud buigen, zetten is mogelijk tot 1,5 mm.
- transparant polyester is niet uv bestendig dus geschikt voor binnen toepassingen
- melkwit polyester is uv gestabiliseerd en daardoor geschikt voor buiten toepassingen

## materiaaleigenschappen

Minimale en Maximale gebruikstemperatuur: - 20 tot + 60

Stansdikte: Stansen tot 2,0 mm

Tolerantie op lengte en breedte: + en – 1,0 mm

## leveringsprogramma

Polyester is leverbaar in diktes van 0,20 mm tot 10 mm. In de shop vindt u de diktes 0,20 t/m 4 mm. Het is leverbaar in transparant of melkwit afhankelijk van de dikte.

Wilt u een afwijkende maat of dikte stuur ons dan een mail met uw aanvraag, wij maken dan een passende offerte voor u.

## toepassinggebieden

- displays
- lichtbakken
- posterbescherming
- beschermkappen
- vitrines

De gegevens in dit datablad zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Op onze leveringen en offertes zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze site.

KvK Doetinchem 09172149 - BTW nr NL16237794B01 - Bankrelatie Rabobank 13.40.64.445